



Os **Pallets de Contenção - 4 Tambores - 150L** são fabricados em Polietileno de Média ou Alta Densidade (PEMD ou PEAD) pelo processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas e utilizados para conter substâncias líquidas provenientes de vazamentos no processo de movimentação e armazenagem de tambores, galões e outros recipientes. De estrutura leve, podem ser facilmente manipulados com empilhadeiras e paleteiras. Podem ser vendidos com ou sem a rampa.

Também chamados de Diques de Contenção ou Bacias de Contenção, são produzidos em material de alta qualidade e resistência, o que lhes garante longa vida útil e excelente custo-benefício, uma vez que o líquido derramado fica armazenado no compartimento inferior do pallet, podendo ser reutilizado. São disponibilizados nas cores amarelo, laranja ou cinza, com gradil na cor preta.

Possuem capacidade de carga de até 1200 Kg e são de fácil higienização, resistentes à ação de agentes químicos e indicados para indústrias automotivas, alimentícias e farmacêuticas, além de distribuidoras de combustíveis e indústrias químicas, agrícolas e ambientais.

Peso da rampa: 14.9Kg
Capacidade de carga da rampa: 300Kg

| MODELO | DESCRIÇÃO | LARGURA: | ALTURA: | COMPRIMENTO: | PESO: |
|---------------------------------|--|----------|--|--|---|
| P-CONT-LAR - 4T BAIXO PERFIL | Pallet De Contenção - 04 Tambores Capacidade: 150L / 1200KG | 1360MM | 210MM | Sem Rampa: 1360MM Com Rampa: 2030MM | Sem rampa: 27KG Com rampa: 42KG |
| MATERIAL: | Polietileno De Média ou Alta Densidade (PEMD ou PEAD) | CORES: |  | CAPACIDADE: | Pallet: 1200KG Rampa: 300kg Contenção: 150L |



DIFERENCIAIS

- Fabricados em PEMD ou PEAD;
- Não possuem soldas nem emendas, maior durabilidade e alta contenção;
- Longa vida útil, excelente custo benefício;
- Resistentes à ação de agentes químicos;
- Fácil higienização.



UTILIZAÇÕES

- Indústrias automotivas, alimentícias e farmacêuticas;
- Indústrias químicas, agrícolas e ambientais;
- Distribuidoras de combustíveis, etc.

